



IBERVEDA

Produtos Centurion

Vedações de Alta Segurança

CENTURION

Elevado Grau de Segurança

Painéis de malha resistente soldada com dimensões reduzidas conferem ao sistema Centurion a máxima segurança tornando-o um sistema anti-corte e anti-escalagem. Por estas características é, actualmente, a opção nº1 para estabelecimentos prisionais.

Design Atractivo

Pela sua estética atractiva, este sistema é também muito utilizado em moradias, escolas, parques infantis, caminhos de ferro, zonas industriais, entre outros projectos em que a segurança e design são fundamentais.

Boa Visibilidade

Esta malha foi especialmente desenhada de forma a permitir a captação de imagens nítidas pelas câmaras de segurança. É também compatível com alarmes electrónicos e outros sistemas de segurança

Longa Duração

Painéis galvanizados a quente e plastificados por pulverização a polyester com espessura mínima de 120 microns

Especificações Técnicas

Painéis

Painéis reforçados soldados de malha rectangular apertada com abertura de 12,7 x 76,2 mm, arame com um diâmetro de 4mm é extra resistente e garante uma segurança adicional. Os painéis Centurion têm 2,5 m de largura e estão disponíveis em várias alturas até aos 5,2 m.

Em sistemas prisionais é comum a colocação do painel 30 cms abaixo do solo ou muro para conferir uma segurança adicional na zona inferior, e a colocação de arames farpados Concertina de Lâminas na zona superior.



Revestimento

- Galvanização a quente por imersão norma BS EN ISO 1461: 1999 após fabrico.

- Fabricado em Varão com tratamento Zincalu norma BS EN 10244-2: 2001 Class A (95% zinco + 5% alumínio - 275gm/m²)

- Fabricado em Varão pré-galvanizado norma BS EN10244-2:2001 Class D plastificado após fabrico a polyester pulverizado norma BS6497/BS1722, com um mínimo de 120 microns de espessura.



Centurion Produtos

Vedações de Alta Segurança

CENTURION

Sistema de Postes e Fixações

Galvanizados e posteriormente plastificados com uma espessura mínima de 60 microns. Várias opções disponíveis ao nível do sistema de poste, dependente da segurança pretendida e da altura dos painéis.

Fixação tipo HEA

- Perfil HEA 100 ou outros

Fixação tipo B :

- Postes de 60x60mm
 - Postes de 80x60mm
 - Postes de 120x60mm

Fixação tipo H:

- Postes de 60x40mm
 - Postes de 100x40mm

Portões

O sistema Centurion complementa-se com Portões pivotantes, portões de correr sobre carril, portões de correr autoportantes e portas de homem de elevada tecnologia e extrema segurança.

Acessórios

Braço para farpado
 Base de aparafusar

Cores

- verde RAL 6005
- branco RAL 9010
- outras cores RAL sobre consulta



Tabela Técnica

Altura do painel	Zincalu	Pré-galvanizado	Quant./palete	Peso aprox.
5,20m	•	-	10	116Kgs
4,20m	•	-	15	94Kgs
3,00m	•	•	20	67Kgs
2,70m	•	-	25	61Kgs
2,44m	•	•	25	54.5Kgs
2,13m	•	•	25	48Kgs
1,83m	•	•	25	41Kgs
1,27m	•	•	50	28.5Kgs

Tabela de Postes

Altura do painel	Poste 60x60mm	Poste 80x60mm	120x60MM	HEA
	Poste 60x40mm	Poste 100x40mm		
5,20m	-	-	•	•
4,20m	-	•	•	•
3,00m	-	•	•	-
2,70m	-	•	•	-
2,44m	•	•	•	-
2,13m	•	•	-	-
1,83m	•	•	-	-

