



## Farpados Concertina

### *Intransponíveis*

Devido às suas farpas laminadas estes farpados são impossíveis de transpor, sendo reconhecidos como o topo de gama da segurança. Sobrepostos, estes rolos podem constituir, por si só, uma vedação.

### Especificações técnicas








Os Rolos de Farpado Concertina são fabricados em chapa de aço galvanizado a quente, com um mínimo de 200gr/m<sup>2</sup> ZN, ou em aço inoxidável, e são compostos por farpas em lâminas colocadas em curtos intervalos. Arame de reforço interior com 2,5 mm de diâmetro (+/- 5%), também galvanizado a quente com um mínimo de 200 gr/m<sup>2</sup> ZN, confere-lhe uma rigidez e durabilidade adicional. A inexistência de soldaduras na união dos materiais garante uma resistência superior à intempérie.

São fabricados em vários formatos e comprimentos de lâmina e comercializados em vários diâmetros de rolo.

#### Tipos e dimensões disponíveis:

Diâmetro dos Rolos:  
450 mm, 730 mm, 960 mm e outros

Podem ser fabricados em rolos de espiral simples ou espiral cruzada.

REF <sup>a</sup>	Estilo de Lâmina	Cm lâmina	Esp. lâmina
BT012		12±1	26±1
BT018		18±1	33±1
BT022		22±1	34±1
BT028		28	45±1
BT030		30	45±1
CBT60		60±2	100±2
CBT65		65±2	100±2

