



**Iberveda 2D** Produtos

Painéis

**Sistema de Postes e Fixações**

Sistema de Postes em tubo de aço de secção quadrangular, com tampa de plástico incluída, disponíveis nos seguintes sistemas:

Sistema B:

- Postes de 60x60x1,5mm

Sistema H:

- Postes de 60x40x1,5mm e 100x40x1,5mm

Sistema M:

- Postes de 60x40x1,5mm

Acessórios

Braço para farpado
Base de aparafusar

Cores

- verde RAL 6005
- branco RAL 9010
- outras cores RAL sobre consulta

Tabela de Alturas

Altura painel	Altura poste
0630mm	0800mm
0830mm	1000mm
1030mm	1200mm
1230mm	1500mm
1430mm	1800mm
1630mm	1900mm
1830mm	2350mm
2030mm	2350mm
2230mm	2500mm
2430mm	2700mm

IBERVEDA 2D**Segurança e Rigidez Muito Elevadas**

Malha electrosoldada reforçada por varões horizontais duplos de 6mm e verticais simples de 5mm.

Longa Duração

Painéis galvanizados a quente e plastificados por pulverização a polyester com espessura mínima de 80 microns

Especificações Técnicas**Painéis**

Os painéis Iberveda 2D têm 2500mm de largura e estão disponíveis em várias alturas. São fabricados em malha electrosoldada de 200x55mm com varões horizontais duplos de 6mm e verticais simples de 5mm e pontas defensivas no topo com 30mm, reversíveis.

Revestimento

- Plastificados
Painéis fabricados a partir de varões galvanizados a quente com espessura mínima de zinco de 50 gr/m², posteriormente plastificados por pulverização a polyester com espessura mínima de 80 microns.
Postes galvanizados a quente, interior e exteriormente, com um mínimo de 250 gr/m², posteriormente plastificados por pulverização a polyester.

Portões

O sistema Iberveda 2D complementa-se com Portões pivotantes, portões de correr sobre carril, portões de correr autoportantes e portas de homem de elevada tecnologia e extrema segurança.

Outras alturas disponíveis, mediante sobreposição de painéis.