



**Paliçada** Produtos

Vedações de Alta Segurança

PALIÇADA**Segurança**

Painéis compostos por perfis verticais de chapa de aço com pontas defensivas, anti-corte e anti-escalagem, aparafusados a cantoneiras horizontais por pernos de cabeça redonda e porcas de cabeça quebrável.

Versatilidade

A sua estrutura adapta-se com facilidade à configuração do terreno.

Longa Duração

Painéis galvanizados a quente, podem posteriormente ser plastificados por pulverização com polyester.

Especificações Técnicas**Painéis**

O sistema Paliçada Iberveda é composto por painéis de aço galvanizado com uma largura standard de 2,75 m - podendo no entanto ser fabricado por medida - estão disponíveis várias alturas.

Estes painéis apresentam perfis verticais que terminam a direito ou em 3 pontas defensivas e somente duas cantoneiras horizontais o que lhes confere características anti-escalagem. Os elementos são aparafusados através de pernos de cabeça redonda e porcas de cabeça quebrável.

Revestimento

- Todos os elementos são galvanizados após fabrico com 460 gramas de zinco por m², segundo norma BS 729.
- Possibilidade de plastificação, após galvanização, por pulverização com polyester com espessura mínima de 80 microns.

Tipos de Lâminas

Secção tipo "W"



Secção tipo "D"

**Sistema de Postes e Fixações**

Postes em Perfil I de 102 x 44 RSJ

Portões

O sistema Paliçada complementa-se com Portões pivotantes, portões de correr sobre carril, portões de correr autoportantes e portas de homem de elevada tecnologia e extrema segurança.

**Acessórios**

Braço para farpado
Base de aparafusar

Cores

- verde RAL 6005
- branco RAL 9010
- outras cores RAL sobre consulta

Tabela de Especificações

Altura	Poste 102x44mm	Rail	Altura Lâmina
1000mm	1450	40 x 40	950
1200mm	1650	40 x 40	1150
1500mm	1925	40 x 40	1450
1800mm	2325	40 x 40	1750
2000mm	2590	40 x 40	1950
2100mm	2725	45 x 45	2050
2400mm	3125	45 x 45	2350
2750mm	3500	50 x 50	2700
3000mm	3925	50 x 50	2950
3600mm	4725	50 x 50	3550